

# ALINCO

交話専用特定小電力トランシーバー

# DJ-PB20 (B/R/W/Y)

総務省技術基準適合品

免許・資格  
不要

防塵・防沫



9+11 チャンネル対応



## ビジネスシーンにもおすすめの、スタイリッシュなトランシーバー。

### クラス最小・最軽量が自慢です。

※日本メーカー製単三乾電池3本、回転アンテナ式単信特小無線機、付属品含まず。2015年1月現在



濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。

ポリカーボネート製で頑丈なボディ。IP54の詳細は弊社HPのFAQコーナーをご参照ください。



自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように2系統で通話ができるデュアルオペレーションなどビジネスユーザー向け機能が充実。



故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用(特許出願中)



単三乾電池3本だからできる、長時間通話と400mWの大音量。



収納時に場所をとらない回転収納型の高性能アンテナ。



DJ-P20、PA20シリーズの電池パック、充電器やマイクがそのまま使えて乗り換えに便利。

標準付属品



- ベルトクリップ EBC-37
- ハンドストラップ



実物大



Y: イエロー



W: ホワイト



R: レッド



B: ブラック

## 選べる4色の カラーバリエーション!

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検 索

■ 使用時間の目安

|                                  | 内蔵スピーカー | イヤホン |
|----------------------------------|---------|------|
| アルカリ乾電池                          | 60時間    | 80時間 |
| Li-Ion<br>EBP-70<br>3.7V 1000mAh | 26時間    | 36時間 |
| Ni-MH<br>EBP-25NH<br>3.6V 800mAh | 22時間    | 27時間 |

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によって大きく異なる場合があります。

■ 充電時間の目安

| 対応<br>充電器 | EDC-158A<br>EDC-162/158R<br>EDC-184A | EDC-109J | EDC-115 |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------|
| EBP-70    | 2.5時間                                |          |         |
| EBP-25NH  |                                      | 2時間      | 12時間    |

※上記の時間は放電状態のバックを満充電するときのおおよその目安です。お使いの充電器によっても変化します。寒冷時の充電や使用は、電池の保温にご留意ください。炎天下での無線機や電池の放置は絶対に避けてください。

## ■便利な機能 ※一部の機能は拡張セットモードで設定します。詳細は弊社HP>電子事業部>ダウンロード>特定小電力無線、をご覧ください。

- 音で知らせる減電池警告機能。
- 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。
- 10mW 1mW 近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切り替え機能。
- 混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。
- チャンネル番号を見られない、非表示設定も可能。
- VOX 話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。
- 内緒話もOK。スクランブルトーク機能。
- 夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ。
- イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンド機能。
- 通話呼び出しを知らせる着信ベル機能。
- 誤操作を未然に防ぐキーロック。
- PTT 受信専用機として使えるPTTオフ。

コンパンドは対応する機種間のみで有効な機能です。

## ■通話距離の目安 ●河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上 ●直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度 ●鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~200m程度

\*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。\*アンテナを収納したまま使うと、通話距離は極端に短くなります。

## ■定格

[一般仕様] ●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数 ●電波型式:F3E(FM) ●チャンネル数:交互9+11ch  
●使用温度範囲:本体 -10℃~+50℃/チャージャー 0℃~+40℃ ●定格電圧:DC4.5V(単三乾電池3本) ●接地方式:マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ  
●外形寸法(突起物除く):W54.8×H94×D27.3mm/アンテナ長:約80mm 回転収納式 ●重量(単三乾電池含む)/約174g  
[送信部] ●送信出力:10mW (1mW切り替え可) ●通信方式:交互(単信)  
[受信部] ●受信感度: -14dBμ以下(12dB SINAD) ●音声出力/ 400mW(0.4W)以上※イヤホン端子は80mW以上

## ■用途に合わせて選べる豊富なオプション群 表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリに付属しません。

■業務タイプ:毎日使うヘビーユーザー仕様。  
■一般タイプ:時々使う一般ユーザー仕様。  
■従来機種のアクセサリも使えます。

**EBP-70用ツイン急速充電器 EDC-158A**  
¥6,000

**シングル充電器セット EDC-184A**  
¥2,500

スเปア部品 アダプター EDC-139 ¥1,800

**リチウムイオンバッテリーパック (3.7V 1000mAh) EBP-70**  
¥3,500

**ストレートコード イヤホン EME-6**  
¥1,500

**カールコード イヤホン EME-26**  
¥1,800

**耳かけ型 イヤホン EME-50**  
¥1,800

**スピーカーマイク EMS-59**  
¥3,500  
\*PTTホルド、VOX、コールバック機能は使えません。

**ヘルメット用ヘッドセット EME-53A**  
¥14,800  
\*バイクのヘルメットには装着できません。

**EBP-70用 連結充電スタンド EDC-158R**  
¥3,500

**EDC-158R 連結充電用アダプター EDC-162**  
¥7,000

**EBP-25NH** ¥1,900

**EDC-109J** ¥7,800

**EDC-115** ¥2,300

**ソフトケース ESC-61**  
¥1,800  
ベルトに通して装着できます。  
ベルトクリップEBC-37のスペアも販売しています。

**咽喉イヤーホンマイク EME-39A**  
¥39,800  
\*声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。  
\*マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。

**イヤホンマイク EME-30A**  
¥4,500  
ブームマイク

**イヤホンマイク EME-31A**  
¥4,500  
マイクスピーカータイプ

**イヤホンマイク EME-34A (カナル型)**  
¥3,000/共通  
\*EME-34Aのイヤピースは大・中・小が付属します。

**イヤホンマイク EME-49A (オープンエア型)**  
¥3,000/共通

**イヤホンマイク EME-51A (耳かけ型)**  
¥3,000/共通

**イヤホンマイク EME-52A**  
¥3,000  
オープンエア型  
\*マイクユニットは他のイヤホンマイクより小型です。  
\*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

**業務仕様カナル型 イヤホンマイク EME-21A (グレー)**  
EME-21AB (黒)  
EME-57A (耳かけ専用)  
EME-29A (マイクスピーカー)  
¥6,000/共通  
\*カナル型で耳かけを常用する時はEME-57Aをお勧めします。  
\*マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンのみ形状や色が異なります。用途に合わせてお選びください。

【ご注意】イヤホンマイクなどアクセサリをお使いの時に本体は防湿にはなりません。