

## 業務用無線機

簡易・一般業務用無線電話装置

# GX5550



いつのまにか通信コストがアップしていませんか。  
これからは、使い分ける時代です。近・中距離の商圏・ビジネス現場では、  
使い放題の業務用無線。一斉に全体連絡ができる便利性も  
ケータイにはない魅力です。オフィスと車。車と車。もちろん携帯機と  
組み合わせても、GX5550なら強力な連絡網が実現します。

安定した通信ができる、もっとも基本的な無線機です。

CD Jacket Size



いいことを、ギュッと、つめこみました。

- 弱い電波も高感度キャッチ。妨害波にも強い設計。
- 取り付けラクな24V車対応・CDジャケットサイズ。
- 耐振動・耐熱の一体成形ダイキャスト構造。
- 高音質スピーカー内蔵マイク。
- 1:1の個別通話OK。グループごとに、そして全体に連絡。

(スタンダードなら、もっと合理的な無線。)

# 基本的に、違いますね。連絡シッカリ伝える無線のスタンダード。

基地局用電源にマウントすれば、  
オフィスのデスクトップで通信。

簡易・一般業務用無線電話装置

## GX5550



基地局用電源  
BS23

確かな通信で、ビジネスをサポート。


**高感度で妨害電波に強い。**

>>>> 連絡を正確に伝達できます。

弱い受信信号もキャッチ。しかも目的の電波だけを明瞭に選択受信する設計により、大切な用件がきちんと伝わります。その高感度化と妨害波除去の技術は、GX5550 独自のものです。

**振動・衝撃・熱に耐える構造。**

>>>> 安定した動作で応えます。



毎日の連続使用でも安心してご利用になれます。大型ヒートシンクを備えた一体成形ダイキャストシャーシがショックや熱から本体内部をガード。

営業車のことをよく考えた無線機。

**低ノイズDC-DCコンバーター。**

>>>> 24V車にも直結できます。

コンパクトなボディながら、乗用車から大型車まであらゆる車種の電源に直結できるDC-DCコンバーターを搭載。しかもラジオなどへの発生ノイズを抑えた設計を施しています。

**CDジャケットサイズ。**

>>>> 車への取り付けが自在です。

より小さく、より使いやすく、より高性能に。見やすいディスプレイがついて、CDジャケットサイズを実現。11.5(W)×14.5(D)×2.7(H)cm。車の中のちょっとした空間にラクにセットできます。

**高音質スピーカー内蔵マイク。**

>>>> 使いやすく、ハッキリ伝達。

手で連絡のやりとりができる便利なスピーカー内蔵マイク。音の良さを重視しました。また本体は、大型ツマミと4キーにより、操作もスムーズです。

■マイク・オプション



多機能マイク&スピーカー  
**CMP888**

●チャンネル変更など、各種のコントロールができるディスプレイ付きリモコンマイクも用意。

基地局用スタンドマイク

**CMP5550**

●デスクトップで頻繁に指令を行なうオフィスに。●外部スピーカーが必要です。



**エマージェンシー機能。**

>>>> 万一の非常事態に備えました。

トラブルが発生！緊急ボタンをON(ボタンの取り付けは販売店にご相談ください)。最大ボリュームでアラームを鳴らします。ひそかに自局ID番号を送出して緊急事態を知らせることもできます。

オフィスを中心とするシッカリ連絡網。

**個別通話やグループ連絡も。**

>>>> 合理的な連絡網が構築可能。

個別に1:1の通話をしたり、グループ別に呼びかけたり。必要とする個人・部署に選りわけて伝達できます。無線特有の一斉全体連絡とあわせて、多彩な連絡網づくりがOK。

■快適な通信のための機能。

●ポケベル感覚の電子音コールと着信番号表示ができます。呼び出し側では、移動中の車などに電波が届いているかどうかわかるアンサーバック機能が働き、便利です。●不要な音声をカットするスケルチ機能は、トーンスケルチのほかに、デジタルコードスケルチ、デジタルスケルチから選択可能。

■主な定格

電波の型式	F3E、F2D
受信感度	-6dBμ(12dB SINAD)以下
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
電源電圧	13.8V/26.4V DC±10%
消費電流	送信時=1W送信時1.5A以下、5W送信時:2.5A以下 受信(Max.パワ)時=800mA以下 待ち受け時=400mA以下
寸法(突起物除く)	27(H)×115(W)×145(D)mm
質量	約580g

【重要】

スタンダードは、  
業務用無線に積極的に取り組んでいますので、  
将来のサポートも安心です。

※認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要となる番号ですので、申請時には必ずスタンダードまたは販売店にご確認ください。

用途	簡易無線		一般業務用無線		
	VHF	UHF	VHF	UHF	
機種名	GX5550VCAT132	GX5550UCAT132	GX5550VFT	GX5550UFT	GX5550UFT182
認証番号	001TYBA1017	001TYAA1021	001FBA1013	001FAA1026	001FAA1053
取得年月日	平成16年4月14日	平成16年4月14日	平成16年4月14日	平成16年1月23日	平成16年12月24日
チャンネル数	9	35	最大45		
送信出力	1~5W(High/Low)の2ポジション(設定可能)		1~10W(High/Low)の2ポジション(設定可能)		
データ入力	—		○		
備考	HX565Uと個別通話				



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●運転の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となります。●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

【この製品には保証書がついています】●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

**STANDARD**  
Radio Communications

株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp

本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2231

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎011-231-5000  
 仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎022-308-3466  
 東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171  
 名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521  
 大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501  
 広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎082-222-5169  
 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎092-441-9121  
 開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2002  
 開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6578

お求めは信用とサービスの当店で



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス

JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 □ 名古屋営業所
- 仙台営業所 □ 九州営業所

https://www.jenix.co.jp/

営業所住所はこちら▶



●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のもので多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2006年12月現在のものです。

PA60512CBSG