

wave **CSR**

デジタル簡易無線登録局 (3R)

HX585UJD181

GX5570UJD181

登録局
3R

厳しい業務ユースに 応える明瞭な通話

資格不要、登録申請だけで使用可能



車載型デジタル簡易無線登録局 (3R)
GX5570UJD181

音声出力最大 2W 以上の大音量



携帯型デジタル簡易無線登録局 (3R)
HX585UJD181

耐塵・防水 IP65 / 68

イベント



警備



工事現場



ゴルフ場




申請だけで誰でも使えるデジタル簡易無線機。コミュニケーションの充実で作業効率向上に貢献します。

デジタル簡易無線登録局 (3R)

●資格不要、登録申請だけで使用可能

デジタル簡易無線登録局は簡単な申請手続きをするだけで、誰でも使用できます。ビジネス、レンタルと5Wのハイパワーを生かして広範囲な通話が可能です。

登録申請の流れ



●他社のデジタル簡易無線機と通話可能

「3R」の表示があるデジタル簡易無線機であれば、他メーカーのデジタル簡易無線機とも通話可能です。

HX585UJD181 の主な機能

●耐塵・防水 IP65/68 ※

耐塵・防水基準のIP65およびIP68に対応。防水構造により、風雨にさらされるフィールドでも安心して使用できます。

※ IP65 は粉塵が内部に侵入せず、水の直接噴流に対する保護等級です。IP68 は粉塵が内部に侵入せず、連続的な水没 (1m24 時間) に対する保護等級です。バッテリー、アンテナ未装着でも適用されます。

●イヤホンジャック装備

側面のオプション専用コネクターと別にφ3.5mmのイヤホンジャックを装備。イヤホンEP850を直接接続することができます。



●セカンド PTT も可能なカスタマイズボタン

本体サイドのボタンはカスタマイズして良く使う機能を割り当てることができます。セカンド PTT に設定すれば、通常の PTT と別のチャンネルで送信することができます。

GX5570UJD181 の主な機能

●最大出力 2W 以上の大音量

受信音声は最大出力 2W 以上の大音量。周囲の雑音が多い業務車両でも相手の声ははっきり聞き取れます。

●ボタンのカスタマイズ

本体の P1, P2 ボタン、マイク&スピーカー CMP500 の上部 3 つのボタンは、カスタマイズして良く使う機能を割り当てることができます。




●マニュアルスケルチ

オートスケルチに加えて、マニュアルスケルチ調整を搭載。電波障害時に効果的にスケルチを効かせることが可能です。

HX585UJD181 / GX5570UJD181 共通機能

●漢字表示

表示は白色のバックライトで視認性が高く、見やすい漢字表示が可能です。(全角6文字、半角英数12文字)



●秘話機能

デジタル方式ならではの高度な秘話が設定できます。

定格

型番	HX585UJD181	GX5570UJD181
カテゴリ (種別コード)	デジタル簡易無線登録局 (3R)	デジタル簡易無線登録局 (3R)
使用周波数 / チャンネル	351.20000~351.38125MHz/30ch 351.16875~351.19375MHz/5ch (受信のみ)	351.20000~351.38125MHz/30ch 351.16875~351.19375MHz/5ch (受信のみ)
変調方式	4 値 FSK (F1C,F1D,F1E,F1F)	4 値 FSK (F1C,F1D,F1E,F1F)
通信方式	単信プレストーク方式	単信プレストーク方式
送信出力	5W/1W	5W/1W
受信感度	-2dBμ以下 (BER 1%)	-2dBμ以下 (BER 1%)
オーディオ出力	0.4W以上 (16Ω負荷 5%歪)	1.6W以上 (8Ω負荷 10%歪)、最大 2.0W以上 (8Ω負荷)
電源電圧	DC 7.4V	DC 13.8V / 26.4V ±10%
消費電流	送信 2.2A以下 (5W)、1A以下 (1W)	送信 2.5A以下 (5W)
電池使用可能時間	約 10 時間 (CBP585LI 使用時、5W 送信 : 受信 : 待受 = 1 : 1 : 18)	-----
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃	-20℃ ~ +60℃
寸法	幅 56mm 高さ 96.5mm 奥行 36mm (突起部含まず)	幅 115mm 高さ 30mm 奥行 194.2mm (突起部含まず)
質量	約 300g (アンテナ、CBP585LI 含む)	約 665g
認証番号	001-A14500	001-A10420
付属品	アンテナ、ベルトクリップ (CBH585)、取扱説明書、保証書	マイク & スピーカー (CMP500)、取扱説明書、保証書、取付金具、取付ビス、マイクハンガー、電源ケーブル (3m)、予備ヒューズ

HX585UJD181 オプション

リチウムイオン電池パック CBP585LI 容量 1880mAh	急速充電器 CSA585 最大 6 台まで 連結可能	AC アダプター 単独充電器用 CAA1210FC	AC アダプター 連結充電器用 CAA1283FA	マイク&スピーカー CMP586	マイク&スピーカー MP800JA IP67 防水型	基地局用電源 PS500JA	マイク & スピーカー CMP500	スタンドマイク CSM500 スピーカー内蔵	外部スピーカー CSK500	eブリッジ 接続ケーブル CAW5570E
マイクスタンド MS01	タイピン型 イヤホンマイク CTM500	イヤホン EP850	キャリングケース CLC585	樹脂製 ベルトクリップ CBH585	金属製 ベルトクリップ CBH586	RS-232C 接続ケーブル CAW5570A	マイク分配装置 CX5570 CX5571	構内リモコン 無線設備 FX120	<h3>注意</h3> <p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>	

■製造元 株式会社 CSR <https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-3-34	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 16-1 テルウェル札幌第 2 ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
名古屋営業所	〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1 MIDORI ビル	TEL 052-709-7011
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル	TEL 06-6829-6124
広島営業所	〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル	TEL 082-232-3331
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

2020 年 10 月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合わせ先



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

□ 本社	東京都品川区南品川 2-7-18	TEL 03-5715-2351
□ 関西支店	大阪市西区千代崎 1-24-11	TEL 06-6583-7700

□ 札幌営業所	□ 名古屋営業所
□ 仙台営業所	□ 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら▶

